

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sverniciatore formulato espressamente per la rimozione delle antivegetative. Interstrip AF non è aggressivo e non danneggerà il gelcoat.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YMA171
Peso Specifico	0.9
Volumi Solidi	6.20%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	774 g/lit
Pezatura	1 lit, 2,5 lit

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

Essiccazione

Ricopertura

Temperatura del supporto

Ricoperto con	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione	Rimuovere la vecchia antivegetativa lavandola con acqua dolce ad alta pressione. Mascherare le aree che devono essere sverniciate.
Metodo	Applicare liberamente utilizzando un vecchio pennello largo (75-150mm) seguendo la tecnica del puntinismo per assicurare uno spessore adeguato. Lavorare sistematicamente intorno allo scafo facendo approssimativamente 1-2m alla volta, assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata. Lasciare sulla superficie per almeno 10 minuti. Rimuovere quando è ancora morbido con un raschietto per legno non affilato. Potrebbe essere necessario più di un'applicazione per raggiungere alti spessori.
Suggerimenti	Solvente di Pulizia Pulire con acqua, quando è ancora bagnato. Una volta asciutta la pittura: YTA085 Diluente N.3 Altro Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.
Punti Importanti	Nessuna restrizione speciale.
Compatibilità/Substrati	Adatto per uso su VTR, Acciaio, Alluminio e Legno.
Numero di Mani	Variabile
Resa	Variabile
Metodi di applicazione	Pennello

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Interstrip AF è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Interstrip AF deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Interstrip AF non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
NOTE IMPORTANTI	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il</i>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Interstrip AF
Prodotti speciali
Sverniciatore Monocomponente



caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.