

Thinner No.7

Diluenti & Solventi

Diluyente per Epossidici



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Thinner No.7 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Interprotect®, Gelshield® 200, Gelshield, Etch Primer e per la pulizia degli attrezzi con l'impiego di Interfill® 400, Interfill 830, Interfill 833, Interfill 835.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YTA061
Peso Specifico	0.857
Volumi Solidi	0%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	857 g/lit
Pezzzatura	1 lit

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

Essiccazione

Ricopertura

Temperatura del supporto

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Metodo	Per la pulizia della superficie, girare spesso il panno per evitare di spargere i residui.
Suggerimenti	Controllo della ventilazione e dell'umidità Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.
Punti Importanti	Nessuna restrizione speciale.
Compatibilità/Substrati	Compatibile con tutti primer e stucchi a base epossidica. Leggere la scheda tecnica di ogni singolo prodotto per le raccomandazioni relative alla diluizione, la quale dipende dall'utilizzo che si farà del prodotto.

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Thinner No.7 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
NOTE IMPORTANTI	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.