

# VC General Thinner

## Diluenti & Solventi

Diluyente Universale per i Prodotti della Gamma VC



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VC General Thinner è formulato per diluire tutti i prodotti VC quando richiesto e per pulire gli attrezzi di applicazione. E' in grado di dissolvere VC 17m e può essere utilizzato per rimuovere lo stesso VC 17m se necessario.

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YTA600
Peso Specifico	0.892
Volumi Solidi	0%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	892 g/lt
Pezzatura	1 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

#### Essiccazione

#### Ricopertura

#### Temperatura del supporto

Ricoperto con	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Metodo</b>	Per la pulizia della superficie, girare spesso il panno per evitare di spargere i residui.
<b>Suggerimenti</b>	<b>Controllo della ventilazione e dell'umidità</b> Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.
<b>Punti Importanti</b>	Nessuna restrizione speciale.
<b>Compatibilità/Substrati</b>	Da utilizzare con tutti i prodotti VC.

### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<b>Immagazzinaggio</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b> Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. <b>TRASPORTO:</b> Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
<b>Sicurezza</b>	<b>GENERALE:</b> Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. <b>SMALTIMENTO:</b> Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di VC General Thinner non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
<b>NOTE IMPORTANTI</b>	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.